

3М Малярная лента Scotch 2328

Номера по каталогу
06304, 06309, 06311, 06313

Описание Продукта:

Самоклеящаяся лента для маскирования при авторемонтных работах Scotch 2328 представляет собой самоклеющуюся ленту цвета замши, изготовленную на основе крепированной бумаги и предназначенную для различных работ в процессе кузовного ремонта.

Физико-технические характеристики:

Толщина 0,135 мм
Прочность адгезии к стали 6,5 Н/25 мм
Сопротивление растяжению 88 Н/25 мм
Относительное удлинение 10%
Теплостойкость +80°C

Применение:

Лента Scotch 2328 демонстрирует высокие характеристики в широких пределах температур от комнатной до +80°C при выполнении различных работ по ремонту лакокрасочных покрытий. Рабочие качества Scotch 2328 и чистота поверхности после удаления ленты с различных основ достаточно высоки при разных значениях температуры и времени ее воздействия. Для определения соответствия рабочих свойств Scotch 2328 конкретным технологическим условиям следует выполнить соответствующие испытания. Оптимальной для применения ленты, включая ее удаление, является температура +80°C, воздействующая в течение не более 60 минут.

87

ТЕХНИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 3М Малярная лента Scotch 2328

Отличительные особенности:

Особенность Преимущество Выгода
Пропитанная латексом
основа из крепированной
бумаги.
Плотное прилегание к
поверхности сложной формы.
Малая толщина.
Сопротивление разрыву.
Моментальное приклеивание.
Высокая адгезия.
Высокое качество маскирования
неровных поверхностей.
Точная граница покраски.
Исключает просачивание
лакокрасочных материалов.

Удобство в работе.
Клей на каучукоподобном полимере с поперечной сшивкой.
Стойкость к воздействию растворителей.
Легко отрывается рукой.
Надлежащая фиксация на лакокрасочном покрытии.
Не повреждает лакокрасочное покрытие.
Легкий отрыв.
Приклеивание без сильного нажима.

Выпускаемые формы и размеры:

Ширина (мм): 19, 25, 38, 50

Длина (мм): 50

Условия и срок хранения:

Хранить в чистом сухом помещении. Оптимальной для хранения является температура 21°C и относительная влажность 50%.

Правила техники безопасности:

Отсутствуют.

ООО «Формос ТК»
Отдел промышленных клейких лент
Москва, Нагорный проезд, 12Г
+7 (495) 642-73-04
www.formos.ru
formos@list.ru
