



Scotch®

Целлофановая лента

610

Техническая информация

Апрель, 2003

Описание продукта	Scotch® лента 610 это лента высокого исполнения, прозрачная целлофановая пленка с каучуковым адгезивом.		
Конструкция продукта	Основа	Целлофан	
	Адгезив	Активируемый давлением каучуковый	
	Цвет	Прозрачный	
Характеристики	Замечание: Следующие ниже техническая информация и данные могут быть приняты во внимание как типичные, но не являются спецификацией		
	Адгезия к стали	4,7 Н/10 мм	ASTM D-3330
	Прочность на разрыв в поперечном направлении	26,3 Н/см	ASTM D-3759
	Удлинение при разрыве	14%	ASTM D-3759
	Толщина основы	0.036 мм	ASTM D-3652
	общая	0.058 мм	ASTM D-3652
	Замечание: компании 3М известно, что Scotch® лента 610 часто используется для проверки уровня адгезии покрытий к различным поверхностям; 3М не рекомендует эту процедуру ввиду неизбежного при производстве клейкой ленты непостоянства её свойств. Незначительные и неизбежные вариации свойств ленты допустимы при других типичных применениях, но, по нашему мнению, могут повлиять на результаты испытаний		
Особенности	- Температурная стойкость	- Мгновенная адгезия к	
	- Высокая начальная прочность	большинству материалов	
	- Постоянность размера при температуре до 149°С	- Контролируемое усилие разматывания	
	- Легкость нанесения	- Отличные удерживающие свойства	
Доступные размеры	Стандартные ширины	3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2, 3 дюйма	
	Доступно по специальному заказу	Лента другой ширины и длины намотки может быть получена по специальному заказу, в количестве, соответствующему минимальной партии	
	Внутренний диаметр сердечника	3 дюйма	
	Длина	66 метров	

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению. В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

3М Россия
Отдел промышленных клейких лент
121614 Москва, Россия
ул. Крылатская, д. 17, стр. 3
Бизнес-парк "Крылатские Холмы"
Tel: (495) 784 7474
Fax: (495) 784 7475
www.3Mrussia.ru

